

Упаковочный лист

Параметр	Плитка для стен и фризловая полоска					Напольная плитка	
	200 x 200	200 x 300	250 x 400	250 x 330	300 x 600	300 x 300	400 x 400
Толщина [мм]	7	7	8	7,5	9	8	8
Количество в пачке [м ²]	1,36	1,44	1,5	1,65	1,44	1,35	1,12
Количество в пачке [шт]	34	24	15	20	8	15	7
Количество на поддоне [м ²]	77,52	92,16	81	84,15	51,84	62,1	80,64
Вес пачки (брутто) [кг]	16,54	17,84	21,24	22,17	22,78	23,55	18,83
Вес одного поддона (брутто) [кг]	964,2	1166,85	1172,55	1155,88	845,5	1108,73	1381,15

Технические характеристики

Параметр	Плитка для стен и фризловая полоска					Напольная плитка	
	200 x 200	200 x 300	250 x 400	250 x 330	300 x 600	300 x 300	400 x 400
Линейные размеры готовой продукции [мм]	200 x 200	200 x 300	250 x 400	250 x 330	300 x 600	300 x 300	400 x 400
Отклонение от номинальных размеров [%]	±0,4	±0,37	±0,3	±0,35	±0,23	±0,3	±0,23
Отклонение от номинальных размеров [Ш мм/В мм]	±0,8	±0,7/±1,1	±0,85/±1,1	±0,85/±1,2	±1,1/±1,4	±0,3/±0,9	±0,3/±0,9
Прямолинейность [мм], не более	0,5	0,5	0,7	0,6	1	0,9	
Кривизна поверхности [Ш мм/В мм], не более	±0,7/0	±0,7/0	±0,7/0	±0,7/0	±0,7/0	±0,9	
Отклонение размеров между наименьшей и наибольшей плиткой в партии [мм], не более	0,6	0,7	0,9	0,8	1	1	
Износостойкость поверхности (по шкале Мооса), не менее	5					6	
Разрушающая нагрузка [N/мм ²], не менее	15					32	
Водопоглощение [%]	24					≤0,7	
Термостойкость глазури [°C]	белая глазурь 150, цветная глазурь 125					125	
Стойкость к глубокому истиранию [PIE]						2-4	